



Codice	LT	X3	X1	X max	TJ (x 4pz.)	TH (x 4pz.)	ØC
CCLDR2DQT08040	400	198	>=90	<=324	SF151551000J	REQ50604500750T	5-6-7-8
CCLDR2DQT08050	500	248	>=90	<=424	SF151551000J	REQ50605500900T	5-6-7-8
CCLDR2DQT08060	600	298	>=90	<=524	SF151551000J	REQ50606501100T	5-6-7-8
CCLDR2DQT08070	700	348	>=90	<=624	SF151551000J	REQ50607501300T	5-6-7-8
CCLDR2DQT08080	800	398	>=90	<=724	SF151551000J	REQ50608501450T	5-6-7-8
CCLDR2DQT08090	900	448	>=90	<=824	SF151551000J	REQ50609501650T	5-6-7-8
CCLDR2DQT08100	1000	498	>=90	<=924	SF151551000J	REQ50610501850T	5-6-7-8

Piastra calda a n. 8 punti d'iniezione in linea con doppio circuito di resistenze (n.2 riscaldatori e n.2 TC sul lato bussola e n.2 riscaldatori e n.2 TC sul lato ugelli)

n.8 punti in linea - n. 2+2 resistenze- n.2+2 termocoppie
 TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
 TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
 B = Min. 10 mm. (quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
 NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26