



# **BUSSOLA PB - RL SPALLATA**

ELEMENTI NORMALIZZATI


## BUSSOLA DI GUIDA TIPO PB



**BUSSOLA CON COLLARE**

MATERIALE: ACCIAIO DA CEMENTAZIONE UNI 16CRNI4

DUREZZA: 60-62 HRC



D1	D2	D3	K	L															
				22	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	136	146	156	176
12	18	22	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	22	26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	26	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	30*	34	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	34	38	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	36*	40	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	40	45	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	48	52	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	60	65	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	74	84	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


## BUSSOLA DI GUIDA SPALLATA RL



**BUSSOLA CON COLLARE**

MATERIALE: ACCIAIO DA CEMENTAZIONE UNI 16CRNI4

DUREZZA: 60-62 HRC



D1	D2	D3	K	L															
				22	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	136	146	-	-
16	22	26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	28	32	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	34	38	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	40	45	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	48	52	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[www.elenorm.com](http://www.elenorm.com)